

≫ プロビジョニング自動化後の手動設定

表5-6 プロビジョニングされたジョブ・リソース概要

名前	タイプ	概要
mushop-gateway	oci_apigateway_gateway	API Gatewayを提供し、HTTP (S) 経由でサービスへのアクセスを管理およびルーティング。
mushop	oci_apm_apm_domain	アプリケーションパフォーマンスの監視を行うためのOCI APMドメイン。
mushop-api	oci_artifacts_container_repository	api サービスのコンテナイメージを格納するOCI Artifact Registry。
mushop-fulfillment	oci_artifacts_container_repository	fulfillment サービスのコンテナイメージを格納。
mushop-orders	oci_artifacts_container_repository	orders サービスのコンテナイメージを格納。
mushop/mushop	oci_artifacts_container_repository	MuShop全体 (api、fulfillment、orders、store front サービス以外) のコンテナイメージをまとめたHelmチャートリポジトリ。
mushop/mushop-setup	oci_artifacts_container_repository	MuShopのセットアップ用ツールのイメージを含むHelmチャートリポジトリ。
mushop-storefront	oci_artifacts_container_repository	storefront サービスのコンテナイメージを格納。
mushop-helm-artifact	oci_artifacts_repository	mushop-setup、mushopのHelmチャートリポジトリ。
mushop-cluster	oci_containerengine_cluster	OKEのクラスターリソース。
mushop-node-pool	oci_containerengine_node_pool	OKEクラスターのワーカーノード群を定義するノードプール。
mushop-internet-gateway	oci_core_internet_gateway	パブリックネットワーク (インターネット) へのアクセスを提供するゲートウェイ。
mushop-nat-gateway	oci_core_nat_gateway	プライベートサブネットからインターネットへのアウトバウンドアクセスを可能にするNATゲートウェイ。
mushop-private-route-table	oci_core_route_table	プライベートサブネットのルーティングルールを定義するルートテーブル。
mushop-public-route-table	oci_core_route_table	パブリックサブネットのルーティングルールを定義するルートテーブル。
oke-k8s-api-endpoint-security-list	oci_core_security_list	Kubernetes APIエンドポイントへのアクセス制御を行うセキュリティリスト。
oke-node-security-list	oci_core_security_list	Kubernetesノードへのアクセス制御を定義するセキュリティリスト。
mushop-security-list	oci_core_security_list	MuShopアプリケーションのリソースに対する通信を制御するセキュリティリスト。
oke-lb-security-list	oci_core_security_list	ロードバランサ用のセキュリティルールを定義するリスト。
mushop-service-gateway	oci_core_service_gateway	プライベートネットワークからOCIサービスへの接続を提供。

名前	タイプ	概要
oke-k8s-api-endpoint-subnet	oci_core_subnet	Kubernetes API エンドポイント用に割り当てられたサブネット。
oke-node-subnet	oci_core_subnet	Kubernetes ノードが展開されるサブネット。
mushop-public-subnet	oci_core_subnet	インターネットアクセスが可能なパブリックサブネット。
oke-svclb-subnet	oci_core_subnet	Kubernetes のロードバランサ用に予約されたサブネット。
mushop-vcn	oci_core_vcn	MuShop 用の仮想クラウドネットワーク (VCN) で、ネットワークリソースの基盤。
mushop-db	oci_database_autonomous_database	MuShop アプリケーションのデータを管理する、Oracle Autonomous Transaction Processing (自律型データベースサービス)。
mushop-build	oci_devops_build_pipeline	OCI DevOps で利用する、コードのビルド、テスト、アーティファクトの作成を自動化するビルド・パイプライン。
helm	oci_devops_build_pipeline_stage	OCI DevOps ビルド・パイプライン内で Helm チャートを処理するステージ。
mushop-stack-ship	oci_devops_build_pipeline_stage	OCI DevOps ビルド・パイプライン内で、api、fulfillment、orders、storefront のコンテナイメージ、Helm デプロイで利用する values.yaml を、OCIR、OCI Artifact Registry に格納するステージ。
deploy-call	oci_devops_build_pipeline_stage	OCI DevOps ビルド・パイプライン内で、デプロイメント・パイプラインを呼び出すステージ。
mushop-api	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop api サービスの Helm で使用する values.yaml の格納先。
mushop-api-values	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop api サービスの Helm で使用する values.yaml のパス設定。
mushop	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop (api、fulfillment、orders、storefront サービス以外) アプリケーションの Helm チャートの格納先。
mushop-fulfillment	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop fulfillment サービスの Helm で使用する values.yaml の格納先。
mushop-fulfillment-values	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop fulfillment サービスの Helm で使用する values.yaml のパス設定。
mushop-orders	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop orders サービスの Helm で使用する values.yaml の格納先。
mushop-orders-values	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOps のアーティファクトの設定。MuShop orders サービスの Helm で使用する values.yaml のパス設定。

名前	タイプ	概要
mushop-setup	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOpsのアーティファクトの設定。 MuShopユーティリティのHelmチャートの格納先。
mushop-storefront	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOpsのアーティファクトの設定。 MuShop storefrontサービスのHelmで使用するvalues.yaml格納先。
mushop-storefront-values	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOpsのアーティファクトの設定。 MuShop storefrontサービスのHelmで使用するvalues.yamlのパス設定。
values	oci_devops_deploy_artifact	OCI DevOpsで使用するアーティファクトの設定。 MuShopアプリケーションのHelmで使用するvalues.yamlの格納先。
mushop-oke	oci_devops_deploy_environment	OCI DevOpsで使用する環境の設定。 MuShopアプリケーションがデプロイされるOKEのクラスタが登録されている。
mushop-deploy	oci_devops_deploy_pipeline	OCI DevOpsで使用するデプロイメント・パイプラインの設定。
deploy	oci_devops_deploy_stage	OCI DevOpsのデプロイメント・パイプライン内で、MuShopの全サービスをデプロイするステージ。
mushop-setup	oci_devops_deploy_stage	OCI DevOpsのデプロイメント・パイプライン内で、MuShopユーティリティをデプロイするステージ。
mushop	oci_devops_project	DevOps プロジェクト設定。
mushop-devops	oci_devops_repository	OCI DevOpsでMuShopのソースコードを管理するOCI DevOpsのコードリポジトリ。
deploy-trigger	oci_devops_trigger	OCI DevOpsでコードリポジトリに対するプッシュをトリガーに、ビルド・パイプラインを起動するトリガー設定。
oci_email_sender.mushop_sender	oci_email_sender	MuShopアプリケーションでメールを送信するために必要となる、承認済み送信者設定。
mushop-app	oci_functions_application	OCI Functionsで使用するアプリケーション (MuShopのメール処理)。
mushop-dynamic-group	oci_identity_dynamic_group	動的グループ設定。
mushop-policy	oci_identity_policy	OCI DevOps、OCI Functions、OCI API Gatewayで必要となるポリシー設定。
mushop-devops-log	oci_logging_log	OCI Loggingで使用するDevOps関連のログを収集するログリソース。
mushop	oci_logging_log_group	OCI Loggingで使用するMuShopアプリケーションのロググループ。
mushop-bucket	oci_objectstorage_bucket	OCI Object Storageで使用する、MuShopアプリケーションの画像データを保存する、オブジェクトストレージバケット。
mushop-preauthenticated-request	oci_objectstorage_preauthrequest	OCI Object Storageで使用する、オブジェクトストレージへの事前認証済リクエスト。

名前	タイプ	概要
mushop	oci_ons_notification_topic	OCI Notificationsで使用する、MuShopアプリケーションの通知を管理する通知トピック。
oci_ons_subscription. mushop_subscription	oci_ons_subscription	OCI Notificationsで使用する、MuShop通知トピックへのサブスクリプション。
mushop-cache	oci_redis_redis_cluster	OCI Cacheで使用する、MuShopアプリケーションのキャッシュを管理するRedisクラスタ。
mushop-orders	oci_streaming_stream	OCI Streamingで使用する、ordersサービスのデータストリームを処理するストリーム。
mushop-shipments	oci_streaming_stream	OCI Streamingで使用する、fulfillmentサービスのデータストリームを処理するストリーム。
mushop-stream-pool	oci_streaming_stream_pool	OCI Streamingで使用する、MuShopのストリームを管理するストリームプール。
time_offset.future	time_offset	将来の日付や時刻のオフセットを計算するためのユーティリティの設定。