

ユーザー定義をセットするいろいろな方法

● ページを表示したときにユーザー定義をセットする

・ onLoad イベント

```
<body onLoad="javascript: __utmSetVar('法人');">
```

● リンクをクリックしたときにユーザー定義をセットする

・ onClick イベント

```
<a href="link.html" onClick="__utmSetVar('魚座');">リンク</a>
```

● ボタンをクリックしたときにユーザー定義をセットする

・ onClick イベント

```
<input type="submit" value="男性"  
onClick="javascript: __utmSetVar('男性');">
```

● セレクトボックス（ドロップダウン）でユーザー定義をセットする

・ onSubmit イベント

```
<form onSubmit="__utmSetVar(this.mymenu.options  
[this.mymenu.selectedIndex].value);">  
<select name=mymenu>  
<option value="A型">A型</option>  
<option value="B型">B型</option>  
<option value="O型">O型</option>  
<option value="AB型">AB型</option>  
</form>
```

注意 新しいga.jsのトラッキングコードを使用している場合は、「__utmSetVar」の部分を変更する必要があります

こぼれ話 うら話

複数のユーザー定義があるときは

一度に複数のユーザー定義を設定することはできません。通常は、最後にアクセスしたユーザー定義が優先されるようになっています。しかし、同

じセッション内で複数のユーザー定義が設定されたときは、最初のユーザー定義が優先されます。

初
級

中
級

上
級

ス
グ
効
く

ジ
フ
リ
効
く